

VP-633



VP-634


仕様書

■パネル

VP-633
《前面パネル》



《後面パネル》



1. HD/SD-SDI 入力コネクタ
2. HD/SD-SDI 出力コネクタ
3. DC 電源入力 12 ~ 25V 6W

VP-634
《前面パネル》



《後面パネル》



1. HD/SD-SDI 入力コネクタ
2. HD/SD-SDI 出力コネクタ



仕様

型番	VP-633 / 634
映像入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統
映像出力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統
音声入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(エンベデッドオーディオ)
音声出力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(エンベデッドオーディオ)
映像仕様	SDI 信号 (SMPTE 292M)対応フォーマット 1080P 24・25・30 1080i 50・60 720P 50・60 (SMPTE 259M)対応フォーマット 625i (PAL) 525i (NTSC) カスケード接続 ケーブル間隔(目安) 5CFB - 200m 3CFB - 100m
音声仕様	SDI エンベデッドオーディオ
寸法 / 質量	VP-633: 37.6mm(幅) × 31.98mm(高さ) × 107.4mm(奥行) 突起物含む / 約 0.092kg VP-634: 37.6mm(幅) × 31.98mm(高さ) × 107.4mm(奥行) 突起物含む / 約 0.090kg
電源	VP-633 DC12V 24W (DC 25V までサポートしています)
付属品	VP-633: AC/DC 変換アダプタ (DC12V 2.0A) × 1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■VP-633/634 外觀寸法圖(單位: mm)

